

# S-GOLVVÅRDSSYSTEM

För linoleum- plast- och stengolv

Ett miljöanpassat system för snabbare, starkare och snyggare golv.



## S-Golvårdssystem ger:

- Produkter som harmonierar med varandra
- Ger starkare och säkrare golv
- Anpassat för dagligt och periodiskt underhåll
- Ger ett enklare underhåll
- Ger en hög och jämn städskvalitet

**GRUNDRENGÖRING**

**YTBEHANDLING**


**UNDERHÅLL**

# S-GOLVVÅRDSSYSTEM

## UPPSKURNING/NOLLSTÄLLNING

1. Moppa eller dammsug all torr och lös smuts.
2. Polishbehandlade golv skuras med singelskurmaskin och S-REMOVE, dosera från 1 liter till 10 vatten till 1 liter till 3 liter vatten, beroende på beläggningarnas tjocklek. Lägg ut lösningen och låt verka 3-10 min. Använd blå, brun alt svart rondell beroende på smutsighetsgrad och golvbeläggning. Alla polishrester måste skuras bort grundligt. För att undvika återintorkning, skura ej större yta än 10-15 m<sup>2</sup> åt gången.

3. Sug upp skurvattnet med vattensugare. Fuktmoppa golvet endast med vatten.
4. Låt torka minst 1-2 timmar. Använd med fördel fuktmätare på linoleum.




## YTBEHANDLING I

Behandla väl rengjorda plastgolv med 2 tunna skikt S-POLISH. Använd polishutstrykare eller textilmopp. Linoleumgolv och porösa stengolv grundbehandlas med 1-3 skikt S-BASE. Låt polishen torka väl mellan strykningarna. Låt därefter ytan torka 2-3 dygn innan dagliga städmetoder börjar användas. 1 liter räcker normalt till ca 50-70 m<sup>2</sup>.

## YTBEHANDLING II

Stryk 1-2 tunna skikt S-SHINE i koncentrat på golv behandlade med S-POLISH alt S-BASE eller på obehandladegolv. Låt därefter ytan torka 2-3 dygn innan dagliga städmetoder börjar användas. 1 liter räcker normalt till ca 50-70 m<sup>2</sup>.



## UNDERHÅLL - DAGLIGT

### TORRMOPPNING - 4 DAGAR PER VECKA

Torrmoppa med engångsmopp alt textil torrmopp, S-MOPP eller mikrofibermopp.

### FUKTMOPPNING - 1 DAG PER VECKA

Fuktmoppa med textilmopp alt mikrofibermopp. Fuktmoppa med S-CLEAN alt. S-CLEAN NEUTRAL, dosering 25-50 ml/10 liter vatten.

Vid hårt trafikerade ytor kan S-SHINE användas som tvättvax i det dagliga underhållet, dosera 25-50 ml/10 liter vatten.

### KOMBIMASKIN - 1 DAG PER VECKA

Vid underhåll med kombimaskin använd S-CLEAN alt S-CLEAN NEUTRAL, dosering 25-50 ml/10 liter vatten. S-SHINE kan även användas som tvättvax, dosera 25-50 ml/10 liter vatten.

## UNDERHÅLL - PERIODISKT

### POLERING

Ytan kan torrpolaras med polermaskin upp till 900 rpm för att förhöja golvets utseende och slitstyrka. Använd lämplig rondell. Är golvet behandlat med S-SHINE, kan Wet-Look effekt erhållas, polera med High Speed-maskin minst 1500 rpm och HS-rondell.

### YTFÖRBÄTTRING AV S-POLISHYTA

- Moppa eller dammsug allt torrt och löst.
- Rengör med S-SUPER CLEAN, 25-50 ml till 10 liter vatten med singelskurmaskin eller kombimaskin. Använd brun eller svart rondell. Skölj med vatten och låt golvet torka minst 1-2 tim.
- Ytförbättra slitna golvtytor med S-POLISH koncentrerad eller spädd med 1:1 med vatten. Stryk ut 1-3 tunna lager.

### YTFÖRBÄTTRING AV S-SHINEYTA

- Moppa eller dammsug allt torrt och löst.
- Rengör med S-SUPER CLEAN, 25-50 ml till 10 liter vatten med singelskurmaskin eller kombimaskin. Använd brun eller svart rondell. Skölj med vatten och låt golvet torka minst 1-2 tim.
- Behandla slitna golvtytor med S-SHINE koncentrerad eller spädd 1:1 med vatten.
- Stryk ut 1-3 tunna lager.



## ALLMÄNNA TIPS OCH RÅD

- Vid all golvård är högsta noggrannhet vid nollställningen viktig.
- Tillräcklig skurning samt väl tilltagna torktider, särskilt för linoleum, är en förutsättning för ett bra resultat.
- Sträva alltid efter att använda torrare städmetoder i den dagliga städningen.
- Undvik korsdrag, öppna fönster, fläktar etc under polishens torktid, då polishen kan bli sprödd vid "stresstorkning".

- Se till att det normala fläktsystemet är igång.
- Vid behov kan torrsliplning med blå eller brun rondell göras på linoleum efter S-BASE behandling, för att jämna till ytan.
- Dammsug eller torrmoppa efter sliplning.

## GRUNDUTRUSTNING KEM

S-REMOVE 5 liter	Polishborttagning	62575902
S-BASE 5 liter	Grundpolish	62575802
S-POLISH 5 liter	Golvpolish	62575502
S-SHINE 5 liter	Ytbehandling och periodiskt underhåll	62575602
S-SUPER CLEAN 5 liter	Grovrengöringsmedel	62575962
S-CLEAN 5 liter	Dagligt underhåll	62575702
S-CLEAN NEUTRAL 5 liter	Dagligt underhåll (utan parfym)	62575752

